

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

8 класс
Вариант 2

Задача 1

Крупную плитку кладут сверху вниз, начиная со среднего вертикального ряда, чтобы положенная плитка имела осью симметрии вертикаль по середине стены. Если на оставшееся справа или слева место плитка не помещается целиком, её режут и кладут резаной стороной к краю стены. Тоже касается низа стены: если внизу плитка не укладывается по всей высоте, её режут по горизонтали и кладут резаной стороной вниз. Резаной стороной плитка может упираться только в правый, левый или нижний край стены. В данной задаче рассмотрим плитку, рисунок которой позволяет её класть, будучи перевёрнутой на 180 градусов. На самом деле важны ещё расстояния между соседними плитками, но в данной задаче будем считать, что плитка кладётся впритык. Рассчитайте сколько отходов будет от одного верхнего ряда уложенной плитки при минимальном количестве израсходованных целых плиток.

На вход программы в одной строке подаются 3 натуральных числа: ширина и высота одной плитки, ширина стены. Все числа не превышают 10^6 . Ширина стены и размеры плитки измеряются чётным количеством миллиметров. Одна плитка точно может быть положена на стену, не будучи разрезанной.

В результате работы программы должна вывести одно целое число: площадь в мм^2 плитки, которая будет отрезана и уйдёт в отходы с одного верхнего горизонтального ряда.

Пример

Входные данные	Выходные данные
500 250 1010	122500

Комментарий к примеру

Положив центральную вертикаль, слева и справа останется суммарно 510 мм, из них 255 мм слева от центральной вертикали и столько же справа. Поэтому слева и справа придётся расходовать ещё по целой плитке, отрезав от каждой по 245 мм. Итого на один горизонтальный ряд будет уходить 3 плитки, из них у обеих крайних не использовано будет $(245 \times 250) * 2 \text{ мм}^2 = 122500 \text{ мм}^2$.

Тесты

Входные данные	Выходные данные
500 250 1010	122500
500 250 1000	0
500 250 1002	124500
498 2 1000	988
502 2 1000	8

Решение 1

```
wp, hp, ws = map(int, input().split())
side_width = (ws - wp) // 2
n = side_width // wp * 2 + 1 # количество целых плиток на ряд
waste = 0 # пока обходимся без отходов
side_left = side_width % wp
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»

Заключительный этап

```
if side_left > 0: # если для укладки справа и слева придётся резать
    # если можно использовать одну плитку на обе стороны
    if side_left <= wp // 2:
        n += 1
        waste += hp * (wp - 2 * side_left)
    else:
        n += 2
        waste += 2 * hp * (wp - side_left)
print(waste)
```

Решение 2

```
wp, hp, ws = map(int, input().split())
side_width = (ws - wp) // 2
n = side_width // wp * 2 + 1 # количество целых плиток на ряд
side_left = side_width % wp
if side_left > 0: # если для укладки справа и слева придётся резать
    # если можно использовать одну плитку на обе стороны
    if side_left <= wp // 2:
        n += 1
    else:
        n += 2
print(n * wp * hp - ws * hp)
```

Задача 2

Для того, чтобы открыть электронный замок, суперагентам Паше и Маше необходимо получить цифровой ключ. Код можно получить следующим образом. Необходимо взять все числа в двадцатипятеричной системе счисления длиной N . Подсчитать, сколько среди них таких чисел, у которых в пятеричной записи нет ни одной нечетной цифры. Полученный результат и будет цифровым ключом к замку. Напишите программу, которая поможет Паше и Маше получить код замка.

Входные данные:

На вход программе подаётся одно целое число N ($0 < N < 20$).

Выходные данные:

Вывести одно целое число – цифровой код замка.

Пример:

Входные данные	Выходные данные
2	72

Тесты

Входные данные	Выходные данные
1	9
2	72
3	648
4	5832
5	52488
6	472392
8	38263752
10	3099363912
15	183014339639688
19	1200757082375992968

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Решение

```
var  
  c:int64;  
  n:integer;  
begin  
  readln(n);  
  c:=8;  
  for var i:=1 to n-1 do  
    c:=c*9 ;  
  writeln(c)  
end.
```

Задача 3

Разведывательный космический корабль “Странник” наткнулся на новую цивилизацию на планете, которую назвали Хаалт. Контакт с аборигенами установлен. Выяснилось, что у них принятая двоичная система счисления. Причем запись позиционная, а иероглифы цифр похожи на наши скобки.

Во время длительного ночного дежурства связист решил проверить, какие числа, записанные на языке Хаалт, являются правильными скобочными последовательностями (ПСП). Помогите ему. Напишите программу, которая находит в заданном диапазоне **наименьшее** число, которое будет выглядеть на Хаалт для землянина как правильная скобочная последовательность.

Таблица цифр Крампо:

0	1
)	(

Правильная скобочная последовательность определяется следующим образом:

Пустая последовательность является правильной.

Если A – правильная, то последовательности (A) – правильная.

Если A и B – правильные последовательности, то последовательность AB – правильная.

Входные данные

В строке задаются два натуральных числа $0 < X \leq Y \leq 1\ 000\ 000$.

Выходные данные

Выводится наименьшее целое десятичное число из отрезка $[X;Y]$, которое является правильной скобочной последовательностью в записи на языке Хаалт.

Если таких чисел в диапазоне нет, то выводится **0**.

Вход	Выход	Примечание
177 181	178	$177_{10} = 10110001_2 = ((())()$ не ПСП: открывающая скобка раньше закрывающей

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

		$178_{10} = 10110010_2 = ()((())()$ ПСП
		$179_{10} = 10110011_2 = ()((())()$ не ПСП: 2 скобки не закрыты
		$180_{10} = 10110100_2 = ()((())()$ ПСП
		$181_{10} = 10110101_2 = ()((())()$ не ПСП: 2 скобки не закрыты
		Подходят два числа 178 и 180, наименьшее из них 178.
36	0	$3_{10} = 11_2 = ()$ не ПСП: 2 скобки не закрыты
		$4_{10} = 100_2 = ()()$ не ПСП: закрывающих скобок больше, чем открывающих
		$5_{10} = 101_2 = ()()$ не ПСП: открывающая скобка без закрывающей
		$6_{10} = 110_2 = ()()$ не ПСП: открывающая скобка без закрывающей
		В заданном диапазоне подходящих чисел нет.

Тесты

№	Ввод	Вывод
1	1 100	2
2	700228 701000	700228
3	1 1000000	2
4	700891 700900	0
5	700000 800000	700002
6	800000 900000	830122
7	1 10	2

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

8	30 50	42
9	726 728	728
10	13016 13016	13016

Решение

```
def ok(n): # разбор числа на цифры и проверка на ПСП
    k = 0
    while n > 0:
        if n % 2 == 0:
            k += 1
        else:
            k -= 1
        if k < 0:
            return False
        n //= 2
    return k == 0

x, y = map(int, input().split())
ans = 0
for num in range(x, y + 1):
    if ok(num):
        ans = num
        break
print(ans)
```

Задача 4

Школьник Коля играет в шахматы на онлайн-портале. После каждой игры его рейтинг пересчитывается в зависимости от результатов. В зачет сезона идет среднее наилучшего и наихудшего рейтинга, округленное в меньшую сторону до целого. Зная, как менялся рейтинг Коли, определите, какое значение пойдет в зачет сезона.

Формат ввода

В первой строке программы вводится натуральное число N – количество измерений. $2 \leq N \leq 50$. Далее в N строчках вводится по одному целому числу x_i ($0 \leq x_i \leq 2000$) – рейтинг Коли после игры номер i .

Формат вывода

Вывести одно целое число – среднее наилучшего и наихудшего рейтинга, округленное в меньшую сторону до целого.

Пример

Входные данные	Выходные данные
5 1246 1999 1540	1622

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

1289 1700	
--------------	--

Тесты

Входные данные	Выходные данные
5 1246 1999 1540 1289 1700	5 1246 1999 1540 1289 1700
4 1 0 0 0	4 1 0 0 0
2 1000 1006	2 1000 1006
3 0 1000 2000	3 0 1000 2000
6 324 453 213 123 125 1234	6 324 453 213 123 125 1234

Решение

```
program pzv1;

var
  i,x,n,min,max:integer;
begin
  readln(n);
  min:=2001;
  max:=-1;
  for i:=1 to n do
  begin
    readln(x);
    if x>max then
    begin
      max:=x;
    end;
    if x<min then
    begin
      min:=x;
    end;
  end;
end.
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

```
end;  
end;  
writeln( (max-min) div 2 );  
end.
```

Задача 5

Система датчиков отслеживает химические процессы внутри реактора, передавая буквенно-цифровые коды. Некоторые датчики могут передавать данные с ошибками. Если сообщение не содержит ошибок, то четверичная запись суммы восьмеричных цифр в этом сообщении заканчивается на **13**. Найдите количество сообщений, не содержащих ошибок.

Формат ввода

В первой строке вводится сначала натуральное число ***n*** ($n \leq 1000$) – количество датчиков, затем в ***n*** следующих строках записано по одному сообщению. Сообщение состоит из строчных букв латинского алфавита и цифр, его длина не превышает 30 символов.

Формат вывода

Вывести одно целое число – количество сообщений, не содержащих ошибок.

Примеры

Входные данные	Выходные данные
4 avb9fvf25f sfew344qd bav994534223 dsf3	2

Тесты

Входные данные	Выходные данные
4 avb9fvf25f sfew344qd bav994534223 dsf3	2
1 sds342	0
3 fsd sdfe fwefs	0
4 99999998 1231772 456 65	1
7 a2 a5 a7 a7 sf as a7	3

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Решение

```
program szv1;
const
  digits = '1234567';

function count(s:string):integer;
var
  i,k:integer;
begin
  k:=0;
  for i:=1 to length(s) do
  begin
    k:=k+pos(copy(s,i,1),digits);
  end;
  count:=k;
end;

var
  n,i,c:integer;
  s:string;
begin
  readln(n);
  c:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
    readln(s);
    if (count(s) mod 16) = 7 then
      c:=c+1;
  end;
  writeln(c);
end.
```

Задача 6 - Ситуационная задача

Для получения в лаборатории сверхчистого публикина нужно добавить в спецбульон вещество, известное как недостаний. Недостаний поставляется в лабораторию в герметичных упаковках емкостью 1 литр. К сожалению, на воздухе недостаний быстро распадается, и поэтому открытую упаковку необходимо немедленно опорожнить в химический реактор. Инструкция требует, чтобы на каждые, даже неполные, 10 килограммов смеси в реактор высыпали один литр недостания; если в реакторе 15 килограммов смеси, придется высыпать два литра. В лаборатории есть только один реактор; методика эксперимента предполагает, что в начале в него добавляют заранее известный объем спецбульона. В наличии есть несколько типов спецбульона. Зная плотность каждого типа, определите, какой из них выгоднее всего использовать, чтобы как можно эффективнее использовать дефицитный недостаний. Критерием эффективности будет количество недостания, нужного для одного запуска.

Формат ввода

В первой строке вводится натуральное число **N** – количество типов спецбульона. $1 \leq N \leq 15$. Во второй строке вводится вещественное число **V** – объем спецбульона, который надо залить в реактор. Далее в **N** строчках вводится по одному вещественному числу **pi** – плотность сорта спецбульона под номером **i**. Все физические величины указываются в системе СИ, положительные, не превосходят 10000 и имеют физический смысл. Во входных данных нет двух сортов спецбульона с одинаковыми характеристиками.

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Формат вывода

Вывести через пробел одно целое число – номер сорта спецбульона, который выгоднее всего использовать. Если два сорта одинаковы по эффективности, вывести менее плотный – лаборантам легче его носить.

Пример

Входные данные	Выходные данные
4 2.3 1.0 0.9 0.85 1.1	3

Тесты

Входные данные	Выходные данные
4 2.3 1.0 0.9 0.85 1.1	3
3 5 0.9 0.99 0.86	3
1 1 1005	1
5 1 19 15 14 13 12	5
2 1 19 13	2

Решение

```
program sz89_2;  
  
var  
  n,i,nopt,kol,min:integer;  
  v,pi,pmin,z:real;  
begin
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

```
readln(n);
readln(v);
min:=10000*10000+1;
nopt:=0;
pmin:=10001;
for i:=1 to n do
begin
  readln(pi);
  z:=pi*v/10;
  kol:=trunc(z);
  if frac(z)>0 then
    kol:=kol+1;
  if (kol<min) or ((kol = min) and (pi<pmin)) then
begin
  nopt :=i;
  pmin:=pi;
  min:=kol;
end;
end;
writeln(nopt);
end.
```