

**Отборочный (заочный) онлайн-этап академического соревнования Олимпиады школьников  
«Шаг в будущее» по программированию «Профессор Лебедев»  
(общеобразовательный предмет информатика), осень 2020 год**

**10 класс**

**Вариант 2**

**Задача 1**

Пётр Васильевич работает учителем информатики и каждый рабочий день ездит в школу. До школы он может добраться на трамвае, который отправляется ходит с одинаковым интервалом в 16 минут. Первый трамвай идёт в 5 часов 30 минут. Сегодня Пётр Васильевич подошёл к остановке в  $h$  часов  $m$  минут и хочет уехать как можно скорее. Если бы в ту же минуту подошёл его трамвай, он бы уехал сразу. Напишите программу, которая определит, во сколько сегодня уедет Пётр Васильевич. На вход программе в одной строке подаются два целых числа, отделенных друг от друга одним пробелом:  $h$  ( $5 < h \leq 18$ ) и  $m$  ( $0 \leq m < 60$ ).

В одной строке выходных данных через двоеточие программа должна вывести искомое время: час и минуту отправления. Минуты выводить в виде двух цифр.

**Пример**

Входные данные	Выходные данные
7 2	7:06

**Пояснение** пример  
Трамвай отправляется в 5:30, 5:46, 6:02, 6:18, 6:34, 6:50, 7:06, 7:22, ....  
Придя на остановку в 7:02, Пётр Васильевич уедет на трамвае в 7:06.

**Тесты**

Входные данные	Выходные данные
7 2	7:06
10 0	10:02
10 1	10:02
10 2	10:02
10 3	10:18
6 0	6:02
18 59	19:06
15 53	15:54
15 54	15:54
15 55	16:10
16 0	16:10

**Решение**

**const**

```
t0 = 5 * 60 + 30;  
d = 16;
```

**var**

```
h, m, dt, t: longint;
```

**Begin**

```

read(h, m);

dt := (h * 60 + m) - t0;
t := (dt - 1) div d * d + d + t0;

m := t mod 60;
h := t div 60;
writeln(h, ':', m div 10, m mod 10)
End.

```

### Задача 2

Некоторое устройство получает на вход положительное целое число и строит по нему новое следующим образом: записываются все цифры десятичного представления исходного числа в обратном порядке, а затем удаляются лидирующие нули.

Определите количество различных чисел  $n$  ( $1 \leq n \leq x$ ), которые можно получить разделив исходное число на число, полученное после двойного применения описанного алгоритма для числа  $x$ .

**Входные данные**

Первая строка содержит одно целое число  $n$  ( $1 \leq x < 18446744073709551615$ ). Это целое число задается без лидирующих нулей.

**Выходные данные**

Выведите одно целое число — количество различных значений, которые может принимать  $g(x)$ , если  $x$  может быть любым целым числом из  $[1, n]$ .

### Пример

Входные данные	Выходные данные
4	1

### Тесты

Входные данные	Ожидаемый результат
4	1
37	2
123456789	9
100	3
998244353	9
1000000007	10
12345678901337426	17

### Решение

```

python 3
n = int(input())
for i in range(n):
    print(len(input()))

```

### Задача 3

Элемент последовательности называется локальным максимумом, если он строго больше предыдущего и последующего элемента последовательности. Первый и последний элемент последовательности являются локальными максимумами, если они больше своего единственного соседнего элемента.

Дано натуральное число  $N$  ( $1 < N \leq 10^9$ ). Напишите программу, которая подсчитывает локальных максимумов в последовательности цифр двоичного представления данного числа.

На вход программы подаётся число  $N$ .

Программа должна вывести одно целое число - вычисленное значение.

### Пример

Ввод	Выход	Примечание
53	2	$53_{10} = 110101_2$ 1-ый максимум <u>110</u> <u>101</u> 2-ой максимум <u>110</u> <u>101</u>
24	0	$24_{10} = 11000_2$

### Тесты

Ввод	Выход
2	1
5	2
10	2
13	1
107	1
32768	1
43690	8
54613	7
65535	0
1000000000	3

### Решение

```
program tur1_2020_2021;
var n: longint;
count, digit, preDigit, nextDigit: integer;
begin
read(n);
digit := n mod 2;
n := n div 2;
if digit > n mod 2 then
  count := 1
else
  count := 0;
while n>0 do
begin
  preDigit := digit;
  digit := n mod 2;
  n := n div 2;
  nextDigit := n mod 2;
  if (digit > preDigit) and (digit > nextDigit) then
    count := count + 1;
end;
write(count)
end.
```

### Задача 4

Для сборки конструкции нужны две балки. Зная массу каждой балки, найти пару балок с наибольшей суммарной массой. Две любые балки отличаются по массе.

*Формат ввода*

В первой строке программы вводится натуральное число  $N$  – количество балок ( $1 < N < 100$ ). Далее в  $N$  строчках вводится по одному положительному вещественному числу  $m_i$  – масса балки под номером  $i$ .

*Формат вывода*

Вывести через пробел два целых числа – номера балок, суммарная масса которых максимальна. Сначала вывести наименьший из номеров.

**Пример**

Входные данные	Выходные данные
5	1 3
5.2	
3.9	
4.1	
1.1	
2.0	

**Тесты**

Входные данные	Выходные данные
5	1 3
5	
3	
4	
1	
2	
2	1 2
1	
2	
2	1 2
1	
10	5 6
6	
7	
15	
23	
45	
43	
27	
19	

31	
33	
7	1 7
98	
1	
2	
4	
5	
7	
99	

### Решение

```

program pzv1;

var
  i,n,num,pnum:integer;
  x,max,pmax:real;
begin
  readln(n);
  max:=-1;
  pmax:=-1;
  num:=-1;
  pnum:=-1;
  for i:=1 to n do
  begin
    readln(x);
    if x>max then
    begin
      pmax:=max;
      pnum:=num;
      num:=i;
      max:=x;
    end
    else if x>pmax then
    begin
      pmax:=x;
      pnum:=i;
    end;
  end;
  if pnum<num then
    writeln(pnum,' ',num)
  else
    writeln(num,' ',pnum);
end.

```

### **Задача 5**

Николай, Сергей и Максим передают зашифрованные сообщения в Центр. Сообщения состоят только из строчных латинских букв. Сообщение от Николая обязательно содержит ровно одну букву **a**, от Сергея – ровно две буквы **a**, а от Максима – ровно три буквы **a**. Если букв **a** больше трех или ноль, это сообщение считается шумом. Найдите, кто отправил больше всего сообщений. Такой агент обязательно будет один. Код Николая – 1, код Сергея – 2, код Максима – 3.

#### *Формат ввода*

В первой строке вводится сначала натуральное число **n** – количество сообщений ( $n \leq 1000$ ), затем в **n** следующих строках записано по одному сообщению.

#### *Формат вывода*

Вывести одно целое число – код агента, который передал больше всего сообщений в Центр.

#### **Примеры**

Входные данные	Выходные данные
6 aaa asdf asdrt baa ama acs	1

#### **Тесты**

Входные данные	Выходные данные
3 avc aab bsa	1
6 aaa asdf asdrt baa ama acs	1
7 aaa aaa ayauia ayu ayu	3

earaa	
yyyyay	
5	2
b	
b	
b	
b	
aa	
1	3
aaa	

### Решение

```
program szv3;
```

```
function calc(s,s1:string):integer;
```

```
var
```

```
i,k:integer;
```

```
begin
```

```
k:=0;
```

```
for i:=1 to length(s) do
```

```
begin
```

```
if copy(s,i,1)=s1 then
```

```
  k:=k+1;
```

```
end;
```

```
calc:=k;
```

```
end;
```

```
var
```

```
n,i,a,b,c:integer;
```

```
s:string;
```

```
begin
```

```
readln(n);
```

```
a:=0;
```

```
b:=0;
```

```
c:=0;
```

```
for i:=1 to n do
```

```
begin
```

```
  readln(s);
```

```
  if calc(s,'a')=1 then
```

```
    a:=a+1;
```

```
  if calc(s,'a')=2 then
```

```
    b:=b+1;
```

```
  if calc(s,'a')=3 then
```

```
    c:=c+1;
```

```
end;
```

```
if (a>b) and (a>c) then
```

```
writeln(1);
if (b>a) and (b>c) then
  writeln(2);
if (c>a) and (c>b) then
  writeln(3);
end.
```

#### **Задача 6 Ситуационная задача**

В браузерной игре, посвященной Боям космических кораблей, игрок каждый ход может использовать одну из пяти тактик. Во время боя случайные события могут помешать применить какую-то одну из тактик.

Сколько существует последовательностей тактических ходов длиной n, если известна цепочка случайных событий, произошедших за эти ходы?

На вход программе подается строка длиной n ( $N \leq 20$ ) символов, состоящая из цифр 0,1,2,3,4,5.

Символ 0 означает, что случайных событий на этом ходу нет.

Символы с 1 по 5 означают, что нельзя задействовать тактику с соответствующим номером.

Вывести целое число – количество последовательностей тактических ходов.

#### **Пример**

Ввод	Выход
11	16

#### **Тесты**

Ввод	Выход
1	4
00000	3125
11	16
12345	1024
00001230	200000

#### **Решение**

```
program z10083;
```

```
function sum(p:integer; s1,sk:string):integer;
```

```
begin
```

```
  if s1=sk then
```

```
    sum := 0
```

```
  else
```

```
    sum:=p;
```

```
  end;
```

```
var
```

```
  s,s1:string;
```

```
  i,a,b,c,d,e,psum:longint;
```

```
begin
```

```
  readln(s);
```

```
  psum:=1;
```

```
s1:=copy(s,1,1);
a:=sum(psum,s1,'1');
b:=sum(psum,s1,'2');
c:=sum(psum,s1,'3');
d:=sum(psum,s1,'4');
e:=sum(psum,s1,'5');
for i:=2 to length(s) do
begin
  s1:=copy(s,i,1);
  psum:=a+b+c+d+e;
  a:=sum(psum,s1,'1');
  b:=sum(psum,s1,'2');
  c:=sum(psum,s1,'3');
  d:=sum(psum,s1,'4');
  e:=sum(psum,s1,'5');
end;
writeln(a+b+c+d+e);
end.
```